

Schutz, Pflege und Reinigung für Ihre Terrasse

AURO Terrassenöl Teak Nr. 110-81

Terrassenöl Bangkirai Nr. 110-85

Terrassenöl Lärche Nr. 110-89

Terrassenreiniger Nr. 801 - jetzt mit verbesserter Formel -

Holz im Garten braucht Schutz

Regen, Sonne und der tägliche Gebrauch können Holzschäden hervorrufen. Holzterrassen können aufgrund des Sonnenlichts vergrauen und in Verbindung mit feuchtigkeitsbedingtem Pilz- und Algenbewuchs unansehnlich werden. Schützen Sie Ihre Holzterrassen, indem Sie für einen feuchtigkeitsregulierenden und pflegeleichten Anstrich sorgen, der zugleich auch noch das Holz vor Sonnenlicht schützt.



Teak

Nr. 110-81



Bangkirai

Nr. 110-85



Lärche

Nr. 110-89

Schutz und Schönheit für Ihr Holz

Mit der Anwendung der AURO Terrassenöle in den Farben Teak, Bangkirai und Lärche wird eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung erreicht. Die Öle sind atmungsaktiv und blättern nicht ab. Feuchtigkeitsschwankungen werden reguliert und die Wetterbeständigkeit Ihrer Terrasse wird spürbar verbessert. Die Pigmentierung bewirkt eine frische, natürliche Holzfarbe und sorgt für einen verstärkten UV-Schutz. Sie erhalten eine leicht zu pflegende und dauerhafte Oberfläche.

Die Anwendung

Sauberes, trockenes, fettfreies und saugfähiges Holz, das leicht vorgeölt oder leicht abgewittert sein darf, sind geeignete Untergründe für die Anwendung der AURO Terrassenöle. Es empfiehlt sich, die Oberflächen vor der Öl-anwendung mit dem AURO Terrassenreiniger Nr. 801 zu reinigen und anschließend leicht anzuschleifen, sowie bei mehrmaliger Behandlung leicht zwischenschleifen.

Die Öle sind vor Anwendung gut aufzurühren, damit eine einheitliche Verteilung der Pigmente gewährleistet wird. Danach können die Öle zur Erstbehandlung von rohem Holz mit Pinsel oder Filzrolle aufgebracht werden. Vor der Antrocknung, je nach Umgebungstemperatur nach ca. 20-30 Minuten, ist die behandelte Holzoberfläche mit einem saugendem, festen und nichtflusendem Lappen nachzureiben. Dabei werden nicht eingezogene Öl- und Pigmentüberschüsse entfernt.



Bitte wenden!

Terrassenreiniger Nr. 801

Nach dem Winterwetter sorgen Moos, Algen und Schmutz auf der Terrasse für einen unschönen Anblick. Befreien Sie Ihre Terrasse mit dem Terrassenreiniger von AURO und reduzieren Sie damit auch gleichzeitig die Rutschgefahr. Anschließend frischen Sie das Holz mit dem Terrassenöl in den entsprechenden Farbtönen wieder auf.

Die Anwendung

Fegen oder bürsten Sie groben und losen Schmutz von der Bodenfläche und lösen Sie den Terrassenreiniger im warmen Wasser auf. Bei mittlerer Verschmutzung reichen 50 ml (ca. 3 Eßlöffel) auf 10 l Wasser. Bei grober Verschmutzung großzügiger dosieren.

Nach der Reinigung die Fläche mit klarem Wasser nachspülen und trocknen lassen.

Der AURO Terrassenreiniger eignet sich übrigens auch hervorragend für Stein- und Waschbetonterrassen.

Praktizierter Umweltschutz

Verwenden Sie statt konventioneller Reiniger den Terrassenreiniger von AURO, dann tun Sie etwas für den Schutz ihrer unmittelbaren Umwelt. Wer will schon schwer oder nicht abbaubare Tenside in seinem Garten?

Innerhalb von ca. 2 Wochen werden alle Inhaltsstoffe vollständig abgebaut.



Sicherheitshinweise

Kühl, dunkel, frostfrei und für Kinder unerreikbaar aufbewahren. Augenkontakt vermeiden. Lagerstabilität 12 Monate.

Nach einer Trocknungszeit von ca. 24 Stunden, bei guter Belüftung, kann eine weitere Beschichtung durch einen dünnen Auftrag mit nichtflusendem Lappen erfolgen. Das intensiviert den Farbton des Holzes und erhöht die Schutzwirkung. Es ergeben sich bei mehrmaliger Behandlung seidenmatte Oberflächen.

Der Umgang mit dem Werkzeug und die Werkzeugreinigung

Alle benutzten Lappen sind einzeln und glatt ausgebreitet zum Trocknen zu lagern und dürfen nicht geknüllt werden, da Lappen mit trocknenden Ölen sich selbst entzünden können.

Getrocknete Lappen können wie Hausmüll entsorgt werden oder nach Bedarf aufgehoben und wieder verwendet werden.

Pinsel werden am besten mit AURO Verdünnung Nr. 191 gereinigt und mit Pflanzenseife Nr. 411 und Wasser nachgewaschen. Es hat sich bewährt, AURO Pflanzenseife Nr. 411 in Pinsel, Flächenstreicher u.ä. einzumassieren und das Werkzeug bis zur nächsten Benutzung so zu lagern. Vor dem nächsten Gebrauch muss es gut mit Wasser ausgewaschen werden.

Die Produktlagerung und die Sicherheit

Terrassenöle sind, wie alle Farben und Beschichtungen trocken, verschlossen, kühl, aber frostfrei und für Kinder unerreikbaar im Originalgebinde zu lagern. So gelagert, beträgt die garantierte Lagerstabilität 24 Monate. In der Regel sind die Produkte darüber hinaus nach einem Probeanstrich auch weiter verwendbar. Bei der Verarbeitung der Öle ist, wie bei Farben oder Lacken üblich, auf die entsprechenden Schutzmaßnahmen, insbesondere Frischluftzufuhr und Hautschutz, zu achten.