

Möbel und Holzflächen

innen und außen schützen und verschönern



Selbst gemacht!

Tipps für beste Ergebnisse

- vorbehandeln
- lasieren
- lackieren
- ölen
- wachsen



AURO Pflanzenchemie AG
Alte Frankfurter Straße 211
D-38122 Braunschweig
Tel: 05 31-28 141-0 • Fax: 05 31-28 141-61
info@auro.de • www.auro.de

11/04, inform Werbeagentur, Überarbeitung 05/06, 01/08, 05/10, AURO AG, Art.-Nr. 005 06 00 3 00.
Fotos: AURO AG, inform Archiv, Hénche Möbelwerkstätte (S. 3), Sixay Furniture (S. 6), Holzhor Wunnam (S. 1, 7).

AURO
natürlich meine Welt

AURO
natürlich meine Welt



Mit AURO ganz zu Hause

Jedes Möbelstück aus Holz ist von Natur aus ein echtes Unikat – erkennbar an der individuellen Maserung, am Gefühl, am typischen Geruch. Mit AURO gehen Sie den natürlichen Weg, um Möbel und schöne Dinge vom Küchentisch bis zum Gartenzaun zu schützen und zu verschönern. Unser Leitfaden soll Ihnen dabei helfen.

AURO-Farben sind aus rein pflanzlichen und mineralischen Rohstoffen hergestellt. Diesen naturgerechten Weg halten wir konsequent ein, selbst da, wo andere Naturfarbenhersteller auf synthetische Zusätze zurückgreifen. Bei AURO finden Sie daher eine sehr große Auswahl an lösemittelfreien, geruchsamen Farben, mit denen das Holz atmen und Feuchtigkeit speichern kann.



Das Arbeiten mit AURO ist dank unserer „sanften Chemie“ unkompliziert. Nach Gebrauch können unsere Produkte ohne Belastung für die Umwelt eingetrocknet in den Kompost gegeben werden – sie kehren so in den natürlichen Stoffkreislauf zurück.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gestalten und Wohnen mit AURO. Mehr Informationen zu jedem Produkt erhalten Sie bei Ihrem AURO-Fachhändler und auf www.auro.de.

Bei allen Fragen stehen wir Ihnen beratend zur Verfügung:
Tel. 05 31 – 2 8141 - 41 **E-Mail: support@auro.de**

Sie haben die Wahl

Ihre Möglichkeiten mit AURO sind so breit gefächert wie die Aufgaben im Haus und drum herum. Eine Übersicht zu den angegebenen Produkten finden Sie auf den Seiten 10 – 11.



Die von AURO entwickelten lösemittelfreien **Aqua-Holzlasuren (160)** erzielen unverwechselbare, natürlich transparente Farbwirkungen auf Holzmöbeln, Wandverkleidungen und anderen Hölzern innen und außen. Über 20 Farbtöne eröffnen Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.



Für deckende, robuste Farbaufträge und künstlerische Lacktechniken auf Holz und Metall sind **Aqua-Lacke** erste Wahl, entweder in **seidenmatt (260)** (nur für innen) oder in **glänzend (250)** (für innen und außen). Unsere Aqua-Lacke schützen Ihr Holz vor Abnutzung, Nässe und Sonnenlicht.

Aqua-Lasuren und Aqua-Lacke sind schonend auf Wasserbasis hergestellt und schweiß- und speichelrecht.

Eine Imprägnierung mit honigfarbenem, abtönbaren **PurSolid Hartöl (123)** veredelt hölzerne Küchenmöbel, Esstische, Schlafstätten und andere naturbelassene Innenflächen. Noch robuster werden Sie mit einer Beschichtung mit **Hartwachs (171)**.

Alternativ dazu ist für solche Holzflächen eine farbneutrale, lösemittelfreie **Grundierung-/Wachskombination (127 / 187)** aus der Aqua-Serie erhältlich.



Lasieren



Lasuren sind unkompliziert und unverwechselbar. Vor dem Auftrag der Holzlasur muss der Untergrund sauber, trocken und fettfrei sein. Fehlerhafte Altanstriche müssen Sie entfernen, intakte Altlasuren nur anschleifen. Rohes Holz am besten mit einem Pinsel anfeuchten und fein anschleifen. Bei inhaltsstoffreichen Hölzern wie Eiche, Kastanie oder Kirsche ist eine **Spezialgrundierung (117)** erforderlich.



Die **AURO-Holzlasur, Aqua (160)** wird dann mit dem Pinsel direkt aufgetragen. Mit 1–2 weiteren Anstrichen erhöhen Sie die Farbwirkung nach Wunsch. Fertig! Für noch transparentere Ergebnisse im Innenbereich wird farbige Lasur mit der farblosen Holzlasur gemischt.



AURO-Holzschutzwachs (184) schützt alle lasierten Innenflächen wirksam vor Verschmutzung. Das Wachs wird nach der Lasurbehandlung mit einem Ballentuch aufgetragen und anschließend poliert.

Im Außenbereich

Um genügend Schutz vor Wasser, Schmutz und UV-Strahlung zu erreichen, muss die Lasur im Außenbereich dreimal gestrichen werden. Zuvor muss inhaltsstoffreiches Holz mit **AURO-Spezialgrundierung (117)** vorbehandelt werden.

AURO-Lasuren enthalten keine Biozide. Bei Bedarf erhalten Sie von AURO ausführliche Informationen über Schutzmaßnahmen für Nadelhölzer gegen Bläue- und Schimmelpilze sowie über die Vorbehandlung verwitterter Hölzer. Letztere lassen sich in zwei Schritten wieder auffrischen (Maserierungstechnik): Das Holz wird erst mit schützendem **AURO-Buntlack (250)** aufgehellert und dann mit **AURO-Holzlasur, Aqua (160)** farbig lasiert.



Lackieren

Ob Holz oder Metall, beim Lackieren kommt es besonders auf die Grund- und Voranstriche an. Je sorgfältiger, desto beeindruckender das Ergebnis! Es ist gar nicht schwierig.



Zuerst fehlerhafte Altanstriche, Rost und Schmutz abschleifen, abbürsten oder abspachteln. Alte, noch haftende Lackschichten anschleifen. Unebenheiten mit **AURO-Lackspachtel (231)** glätten.

Anschließend mit dem Pinsel **AURO-Holzgrundierung (124)**, **Spezialgrundierung (117)** (für inhaltsstoffreiche Hölzer) oder **Rostschutzgrund (234)** für Metall auftragen. Nach dem Trocknen leicht anschleifen. Der Rostschutzgrund ist gleichermaßen für unbehandelte wie für entrostete alte Metallflächen geeignet.

Der zweite Anstrich für Holzoberflächen erfolgt mit **AURO-Vorstreichfarbe (253)**. Nach dem vollständigen Trocknen die ganze Oberfläche mit Schleifpapier anrauen und noch vorhandene Unebenheiten angleichen.

Für Innenflächen genügen jetzt 1–2 Anstriche mit **glänzendem (250)** oder **seidenmattem (260) Buntlack**. Sieben Farbtöne stehen zum Mischen zur Verfügung. Für Außenflächen nur glänzenden Decklack verwenden und mindestens drei Anstriche vornehmen.



Einige Tipps für beste Ergebnisse: Tragen Sie Lack mit dem Pinsel oder Lackroller auf – nicht zu dick, er ist bis zu 20% wasserverdünnbar. Streichen Sie erst die Kanten, dann die Flächen. Holz in Richtung der Maserung streichen. Künstlerische Farbwechsel und Struktureffekte können Sie mit dem Pinsel oder auch mit dem Spachtel gestalten.



Ölen und wachsen

Für geölte Holzflächen in Wohnbereichen ist **PurSolid Hartöl (123)** richtig, für anspruchsvolle Arbeitsplatten in der Küche empfehlen wir **Arbeitsplattenöl (108)**. Das Holz wird tief imprägniert und sein Saugvermögen herabgesetzt. Es ist anschließend vor Schmutz und Wasser gut geschützt, kann jedoch weiter Luftfeuchtigkeit speichern. Es fühlt sich natürlich an und erhält einen intensiven Farbton. Acht **Abtönfarben (150)** stehen Ihnen zur Auswahl.

Das Holz sollte fein vorgeschliffen sein. Das Öl wird mit einer Rolle oder einem Metallracker dünn und gleichmäßig aufgetragen. Nach ca. 10 Minuten alles überstehende Öl mit einem Lappen aufnehmen oder einmassieren. Anschließend 24 Stunden trocknen lassen.

Durch einen abschließenden Wachsaufrag mit PurSolid **Hartwachs (171)** entsteht eine Schutzschicht, mit der die Strapazierfähigkeit, die edle Optik und das Tastgefühl noch weiter verbessert werden. Das Wachs mit einem Ballentuch hauchdünn auftragen und nachpolieren. Soll kein Wachs zum Einsatz kommen, wirkt auch ein zweiter Ölauftrag.

Nach noch einmal 24 Stunden Trockenzeit können Sie die Fläche vorsichtig beanspruchen. Vermeiden Sie aber in den folgenden 4-6 Wochen bis zur völligen Aushärtung Feuchtigkeit und mechanische Belastungen.



6

Aqua – die Alternative

Statt der Ölgrundierung können Sie die geruchsarme Aqua **Holzgrundierung (124)** auf Wasserbasis verwenden. Für inhaltsstoffreiche Hölzer wie Eiche, Kirsche oder Kastanie gibt es eine **Spezialgrundierung (117)**.

Die Grundierung wird auf die geschliffenen Flächen gleichmäßig aufgebracht. 24 Stunden trocknen lassen und fein zwischen-schleifen.

Abschließend folgt die Behandlung mit Aqua **Holz-wachs (184)**. Dünn auftragen und frühestens nach 20 Minuten, spätestens nach einer Stunde nachpolieren. Nach 24 Stunden ist die Fläche benutzbar, ihre Endhärte erreicht sie nach ca. 2 Wochen.

Für Gartenmöbel

Auf Wasserbasis steht ein spezielles **Gartenmöbelöl (115)** zur Verfügung, oder **Teaköl (102-81)**, **Gartenmöbelöl- Bangkirai (102-85)**, **Gartenmöbelöl-Natur (102-92)** in der Classic-Variante. So behandelte Möbel müssen je nach Witterung und Belastung regelmäßig nachbehandelt werden.



Pflege

Öl- und wachsbehandelte Möbel brauchen ab und zu ein wenig Pflege. Passende Reinigungs-Emulsionen finden Sie auf den Seiten 10–11. Um stark abgenutzte Stellen aufzufrischen, tragen Sie dort das zuletzt eingesetzte Wachs bzw. Ölprodukt nochmals auf.

7



Kleine Helfer für große Ergebnisse

AURO hat nicht nur ausdrucksvolle Farben sondern auch die passenden Pinsel, Rollen, Bügel, Farbwannen und vieles mehr, was Sie brauchen.

Im Programm haben wir z. B. passende Lackrollen zum Streichen der Buntlacke. Sie sind für den professionellen Einsatz geeignet. Durch beidseitig konkave Abrundungen (nach innen) entstehen keine Farbansätze oder Rollerspuren. Der gerade Abschluss ermöglicht präzises, eckenausfüllendes Rollen. Sie erhalten so wertvolle Oberflächen, an denen Sie lange Freude haben werden.

Lasur- und Lackfarben lassen sich auch mit der Spritzpistole auftragen. Dies erfordert jedoch professionelle Erfahrung. Für künstlerische Lackiertechniken kommen Spachtel zum Einsatz.

Außer den vorgestellten Lacken, Lasuren, Öl-/Wachsbehandlungen und den passenden Hilfsprodukten hat AURO weitere spezielle Behandlungs- und Pflegeprodukte für Holzmöbel im Programm, u.a. **Möbelbalsam (173)** und die gut zur Insektenabwehr geeignete **Möbel-Intensivpflege (662)**. Für naturbelassene Holzgegenstände und Möbelflächen, die wenig strapaziert werden, kommt auch eine Behandlung mit **AURO-Holzlaugung und -seife (401 / 402 / 403 / 404)** in Frage.

Daneben finden Sie bei AURO auch ökologische Kontaktkleber, Reparatur- und Füllstoffe sowie Fußbodenprodukte und Wandfarben.



8



Was Sie wissen sollten ...

Pinsel und alle anderen Arbeitshilfen müssen nach dem Gebrauch sorgfältig mit **AURO-Pflanzenseife Nr. 411** und Wasser gereinigt werden, um ihre Qualität zu behalten. Reste von AURO-Produkten können nach dem Eintrocknen bedenkenlos kompostiert oder in den Hausmüll gegeben werden.



Tag für Tag - Brillante Lösungen

Spezial-Reiniger und Pflegemittel von AURO sorgen dafür, dass Ihre Fußböden und Holzmöbel auch nach Jahr und Tag in bestem Zustand sind.

„**Brillante Lösungen**“ heißt unser Reinigungs- und Pflegesortiment, das Ihnen Problemlöser der Spitzenklasse bietet. Ob nun bei hartnäckigen Fettfilmen, Kalkverkrustungen oder Schimmelbefall. Technisch hochwertige Produkte, natürlich mit der unverwechselbaren ökologischen Qualität, die Sie von AURO gewohnt sind.



Probieren Sie auch unsere feuchten Holzbodentücher (**Clean & Care Wax Nr. 680**) für die hygienische Reinigung von Holzfußböden und Möbelflächen. Das 100% kompostierbare Naturvlies reinigt, pflegt und schützt Ihr Holz durch natürliche Wachse und Jojobaöl und ist für alle gängigen Trockenwischer oder auch zur Reinigung mit der Hand geeignet.

9



AURO-Systeme für Möbel und Holzflächen im Überblick

AURO-System	Lasieren Aqua (160)	Lasieren Classic (930)	Lackieren Aqua (250/260)	Ölen / Wachsen PurSolid (108/123/171)	Grundieren / Wachsen Aqua (124/184 ggf. 117/184)
Oberfläche	offenporige Fläche hochdampfdurchlässig	offenporige Fläche hochdampfdurchlässig	offenporige Fläche dampfdurchlässig	offenporige Fläche hochdampfdurchlässig	offenporige Fläche hochdampfdurchlässig
Schutz	Holzschutz (außen mit Grundierung (117), farblos nur für Innenbereich)	Holzschutz (farblos nur für Innenbereich)	Holz- und Metallschutz innen und außen (seidenmatt nur für Innenbereich, außen mit Grundierung (117/234))	Tiefenimprägnierung strapazierfähig schmutzabweisend	Tiefenimprägnierung strapazierfähig schmutzabweisend
Optik	transparente Farben	transparente Farben	deckende Farben	Honigton, abtönbar (150)	weitgehend neutral
Trockenzeit	pro Arbeitsgang ca. 24 h	pro Arbeitsgang ca. 24 h	pro Arbeitsgang ca. 24 h	pro Arbeitsgang ca. 24h	pro Arbeitsgang ca. 24h
Aushärtung bis zur vollen Belastbarkeit	1 Woche	8 Tage	1 Woche	4 – 6 Wochen	2 Wochen
Reinigung	Wischen mit Wasser und Lack- und Lasurreiniger (435)	Wischen mit Wasser und Lack- und Lasurreiniger (435)	Wischen mit Wasser u. Lack- und Lasurreiniger (435)	Wischen mit Wasser und Fußboden- Reiniger (427)	Wischen mit Wasser und Fußboden- Pflege (437)
Regelmäßige Pflege				Mit Wasser und Boden- pflege-Emulsion (431)	Mit Pflegewachs
Renovierung	Mit Holzlasur, Aqua (160)	Mit Holzlasur, Classic (930)	Mit Buntlack (250/260)	Mit Hartwachs (171)	Mit Holzwachs (184)
Renovierungs- Intervalle je nach Belastung	bis zu 4 Jahre und länger	bis zu 4 Jahre und länger	bis zu 5 Jahre und länger	Abhängig von der Beanspruchung regel- mäßig nachpflegen	Abhängig von der Beanspruchung regel- mäßig nachpflegen

